

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЛИТЕКС»**



УТВЕРЖДАЮ

Операционный директор

ООО «Сплитекс»

 Краснов А.В.

«22» января 2024 г.

Насадки нерегулярные

Технические условия

ТУ 28.25.30-015-84320224-2024

Дата введения в действие

«22» января 2024 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО «Сплитекс»

2024 г.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на нерегулярные насыпные насадки, предназначенные для массообменного оборудования (внутренних устройств) ректификационной колонны, используется в качестве контактного устройства в ректификационных колоннах, для регенерации отработанных растворителей для создания поверхности массообмена между текучей средой, стекающей вниз, обычно в виде потока жидкости, и текучей средой, поднимающейся вверх, обычно в виде потока газа, пара или другой жидкости.

Нерегулярные насыпные насадки делятся по типам:

СплитРинг-I (SplitRing-I)

СплитРинг-C (SplitRing-C)

СплитРинг-R (SplitRing-R)

СплитРинг-P (SplitRing-P)

СплитРинг-Nex (SplitRing-Nex)

СплитРинг-N (SplitRing-N)

СплитРинг-SF (SplitRing-SF)

Нерегулярная насыпная насадка производится методом штамповки из листовой нержавеющей стали.

ТУ распространяются на нерегулярные насыпные насадки

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Перечень оборудования и инструмента, необходимых для контроля, приведен в приложении Б.

Внешний вид насадок приведен в приложении В.

При заказе насыпных насадок необходимо указывать: наименование, тип и обозначение настоящих технических условий.

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе:

«Нерегулярная насыпная насадка ТУ 28.25.30-015-84320224-2024».